DETECTABLE DESIGN

FOOD GRADE
EG/EC 1935/2004 plus FDA

QUICK CONNECT®

JACOB
NO. 1 IN PIPEWORK SYSTEMS

Doppel-Drehrohrverteiler 45 Grad,Stahl grundiert

Mehrwege-Verteilungen

Artikelnummer: 52081245

Material: pulverbeschichtet

Nenndurchmesser DN: 120.0 MM

Ausläufe Doppeldrehrohrvert.: 2X8

Zur Verteilung von Getreide und Schüttgütern im
freien Fall, ohne Überdruck im Rohrsystem und ohne
Anspruch auf Staubdichtheit.
Produktführung von oben durch zwei gegenläufige
Drehrohre auf den gewünschten Auslauf innerhalb
eines geschlossenen Gehäuses.
Anpressung der Drehrohrdichtung mit 2 Druckfedern. Abstützung durch vier
Konsolen am Untertrichterumfang gemäß Maßblatt.
Antrieb elektrisch mit Getriebemotor,
1,2 Umdrehungen pro Minute, Motorspannung
230/400 Volt, 50 bis 60 Hz.
Steuerung durch mechanische Endschalter, im Anschlusskasten
auf Klemmen geführt.
Näherungsendschalter gegen Mehrpreis.
Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.
Drehrohrverteiler darf nicht im Produktstrom
geschaltet werden.
Alle Maßangaben sind Zirka-Abmessungen.
Zusätzliche elektrische Anpress- und Positionskontrolle
der Drehrohrauslaufstellung mit Näherungsendschaltern,
im Gehäuseunterteil eingebaut, gegen Mehrpreis lieferbar.
Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.
Zweite Gehäuseklappe, ggf. mit Endschaltern, auf Anfrage.
Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.
ATEX-Ausführungen auf Anfrage.
Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Menge: 1 **24.447,00 €**

N/A*

*Den angeforderten Artikel produzieren
wir speziell für Sie, die Lieferzeit
erhalten Sie mit der
Auftragsbestätigung.