DETECTABLE DESIGN

FOOD GRADE
EG/EC 1935/2004 plus FDA

QUICK CONNECT®

JACOB
NO. 1 IN PIPEWORK SYSTEMS

Bördeldichtringe für 10 mm Bördel

Das Flanschprogramm

Artikelnummer: 103567177

Material: NBR

Nenndurchmesser DN: 350.0 MM

Einsetzbar für Rohrbau 1 bis 3 mm
Für 3 mm Wandstärken Einsatz der Ringdichtung aus Silikon (SI)

NBR: -20 bis +100 °C / Lebensmittelqualität EG 1935/2004

SI (Farbe: beige): -60 bis +250 °C / Lebensmittelqualität konform EG 1935/2004 und FDA. Vulkanisierte Qualität, klebstofffrei.

SI (Farbe: blau): -60 bis +250 °C / Lebensmittelqualität konform EG 1935/2004 und FDA. Vulkanisierte Qualität, klebstofffrei. Metallisch detektierbar.

EPDM: -30 bis +120 °C / elektrostatisch leitfähig. Lebensmittelqualität konform EG 1935/2004 und FDA.
Vulkanisierte Qualität, klebstofffrei. Die Ableitung von elektrostatischen

Menge: 1 **8,10 €**

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

Alle Cookies akzeptieren

Notwendig | Präferenzen | Statistiken | Marketing

Bestätigen | Details