DETECTABLE DESIGN

FOOD GRADE
EG/EC 1935/2004 plus FDA

QUICK CONNECT®

JACOB
NO. 1 IN PIPEWORK SYSTEMS

Schalldämpfer

Schalldämpfer und Zyklone

Artikelnummer: 4200805012500

Nennlänge: 500 mm

Material: pulverbeschichtet

Nenndurchmesser DN: 80.0 MM

Wandstärke: 2.0 MM

In Rohrleitungen lässt sich eine beachtliche Geräuschentwicklung nicht vermeiden. Damit Sie Ihren Produktionsanlagen bei Bedarf das Flüstern beibringen können, bieten wir Schall - dämpfer mit JACOB kompatiblen Elementen. Sie sind erhältlich als Rohrschalldämpfer und auch in Rechteckkonstruktion. Das innen eingebrachte Schall-Absorptionsmaterial besteht aus nicht brennbarer Mineralwolle mit Glasvliesabdeckung. Die Dämmschicht der Schallschluckzwischenlagen ist inklusive Rieselschutz zwischen 50 und 100 Millimeter dick.
Individuelle Kundenwünsche, zum Beispiel Strömungsprofile an den Enden von Schalldämpfern oder auch Spannring- oder Flanschanschluss, setzen wir gerne für Sie um. Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei der Auswahl der passenden

Menge: 1 **429,00 €**

N/A*

*Den angeforderten Artikel produzieren wir speziell für Sie, die Lieferzeit erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung.

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

Alle Cookies akzeptieren

☑ Notwendig ☐ Präferenzen ☐ Statistiken ☐ Marketing

Bestätigen Details