







Redler outlet slide gates, pneumatically operated

Control Valves

Article number: 5710200121



Material: powder-coated diameter DN: 200.0 MM

Actuator: Cylinder Festo 230V AC Spout for Outletgates: without spout

Silo- bzw. Redler-Auslaufschieber, pneumatisch betätigt

einschließlich Zylinder, 5/2-Wege-Magnetventil (1-spulig) mit

Handhilfsbetätigung und 2 Magnetfeldschaltern, potentialfrei. Schieberplatte auf Kugellagern in U-Rahmen geführt. **Ausführung: Stahl grundiert.**

Pulverbeschichtung auf Anfrage. Produktberührende Teile aus Chromnickelstahl auf Anfrage

 ${\it Nutzen Sie\ hierf\"ur\ unsere\ Sonderteilbestellung\ im\ Bereich\ Service.}\ FOOD\ GRADE$

LINIE (CrNi) Labonemittalqualität konform pach EC 1035/2004 plus EDA auf

Quantity: 1 **1.671,00 €**



The requested item will be produced

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

Alle Cookies akzeptieren				
✓ Notwendig	☐ Präferenzen		Statistiken	Marketing
Bestätigen	Details	v		