



Silo outlet slide gates, electrically-operated

Control Valves

Article number: 57601505

Silo- bzw. Redler-Auslaufschieber, elektrisch betätigt

einschließlich Schnecken-Getriebemotor, 230/400 V, 50 Hz, und 2 mechanischen Endschaltern. Schieberplatte auf Kugellagern in U-Rahmen geführt. **Ausführung: Stahl grundiert.** Pulverbeschichtung auf Anfrage. Produktberührende Teile aus Chromnickelstahl auf Anfrage.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service. FOOD GRADE LINIE (CrNi) Lebensmittelqualität konform nach EG 1935/2004 plus FDA auf Anfrage.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service. ATEX-Ausführung auf Anfrage.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Einsatz: Zur Absperrung von Schüttgütern, ohne Überdruck. Preise für Auslaufschieber mit Übergangsstück 3 mm auf Anfrage. Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Material: powder-coated

diameter DN: 150.0 MM

Actuator: electrically engaged

Spout for Outletgates: without spout

Quantity: 1

2.123,00 €

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co.kg
HRA 3524 - AG Bad
Oeynhausen Persönlich
haftende Gesellschafterin
Jacob Rohrsysteme
Beteiligungs-GmbH

Jacob Rohrsysteme
Beteiligungs-GmbH
HRB 3923 - AG Bad
Oeynhausen
Geschäftsführer:
Klaudine Gericke / Patrick
Jacob

Sparkasse Minden-Lübbecke
IBAN: DE64 4905 0101 0049
0010 76
BIC: WELA DE D1 MIN

Deutsche Bank Minden
IBAN: DE58 4907 0028 0286
1003 00
BIC: DEUT DE 38 490

