

Rohrschieber, pneumatisch betätigt einschließlich Zylinder 5/2-Wege-Magnetventil (1-spulig) mit Handhilfsbetätigung und 2 Magnetf

Absperrklappen und Regelelemente

Artikelnummer: 5602150221



Material: pulverbeschichtet

Nenndurchmesser DN: 150.0 MM

Wandstärke: 2.0 MM

Antrieb: Zylinder Festo 230V AC

einschließlich Zylinder 5/2-Wege-Magnetventil (1-spulig) mit Handhilfsbetätigung und 2 Magnetfeldschaltern, potentialfrei

Dichtung Schieberplatte aus Silikon (SI). Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +250 °C. Lebensmittelqualität konform mit EG 1935/2004 und FDA.

Andere Zylinder lieferbar. Preise auf Anfrage.
ATEX-Ausführung auf Anfrage. Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Einsatz:

Zur Absperrung von Schüttgütern, ohne Überdruck im Rohrsystem.
Schieber schließt bei Stromausfall.

Ausführung in Edelstahl mit zweifacher Konformität aller produktberührenden Komponenten für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EG 1935/2004 und FDA.

Menge: 1

1.118,00 €



N/A*

*Den angeforderten Artikel produzieren wir speziell für Sie, die Lieferzeit erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung.

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co.kg
HRA 3524 - AG Bad Oeynhausen
Persönlich haftende
Gesellschafterin
Jacob Rohrsysteme
Beteiligungs-GmbH

Jacob Rohrsysteme
Beteiligungs-GmbH
HRB 3923 - AG Bad Oeynhausen
Geschäftsführer:
Klaudine Gericke / Patrick Jacob

Sparkasse Minden-Lübbecke
IBAN: DE64 4905 0101 0049 0010
76
BIC: WELA DE D1 MIN

Deutsche Bank Minden
IBAN: DE58 4907 0028 0286 1003
00
BIC: DEUT DE 38 490

