

Doppel-Drehrohrverteiler 45 Grad,Stahl gründiert

Mehrwege-Verteilungen

Artikelnummer: 52081245



Material: pulverbeschichtet

Nenndurchmesser DN: 120.0 MM

Ausläufe Doppeldrehrohrvert.: 2X8

Zur Verteilung von Getreide und Schüttgütern im freien Fall, ohne Überdruck im Rohrsystem und ohne Anspruch auf Staubdichtheit.

Produktführung von oben durch zwei gegenläufige Drehrohre auf den gewünschten Auslauf innerhalb eines geschlossenen Gehäuses.

Anpressung der Drehrohrdichtung mit 2 Druckfedern. Abstützung durch vier Konsolen am Untertrichterumfang gemäß Maßblatt.

Antrieb elektrisch mit Getriebemotor, 1,2 Umdrehungen pro Minute, Motorspannung 230/400 Volt, 50 bis 60 Hz.

Steuerung durch mechanische Endschalter, im Anschlusskasten auf Klemmen geführt.

Näherungsendschalter gegen Mehrpreis.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Drehrohrverteiler darf nicht im Produktstrom geschaltet werden.

Alle Maßangaben sind Zirka-Abmessungen.

Zusätzliche elektrische Anpress- und Positionskontrolle der Drehrohranlaufstellung mit Näherungsendschaltern

Menge: 1

24.447,00 €



N/A*

*Den angeforderten Artikel produzieren wir speziell für Sie, die Lieferzeit erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung.

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

Alle Cookies akzeptieren

☒ Notwendig ☐ Präferenzen ☐ Statistiken ☐ Marketing

Bestätigen

Details ▼