

## Flachdichtung für Gegenflansch (rund) zum Anschlussstutzen

### Das Flanschprogramm

Artikelnummer: 10356718

Material: NBR

Nenndurchmesser DN: 350.0 MM



Einsetzbar für Rohrbau 1 bis 3 mm  
Für 3 mm Wandstärken Einsatz der Ringdichtung aus Silikon (SI)

**NBR:** -30 bis +80 °C / Lebensmittelqualität EG 1935/2004

**SI** (Farbe: beige): -60 bis +230 °C / Lebensmittelqualität konform EG 1935/2004 und FDA. Vulkanisierte Qualität, klebstofffrei.

**SI** (Farbe: blau): -60 bis +200 °C / Lebensmittelqualität konform EG 1935/2004 und FDA. Vulkanisierte Qualität, klebstofffrei. Metallisch detektierbar.

**EPDM:** -40 bis +100 °C / elektrostatisch leitfähig. Lebensmittelqualität konform EG 1935/2004 und FDA.

Vulkanisierte Qualität, klebstofffrei. Die Ableitung von elektrostatischen Aufladungen ist damit im Zusammenwirken mit pulverbeschichteten Rohren (ableitfähiges Pulver), verzinkten oder Chromnickelstahl-Rohren möglich.

Menge: 1

**33,10 €**

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co.kg  
HRA 3524 - AG Bad Oeynhaus  
Persönlich haftende  
Gesellschafterin  
Jacob Rohrsysteme  
Beteiligungs-GmbH

Jacob Rohrsysteme  
Beteiligungs-GmbH  
HRB 3923 - AG Bad Oeynhaus  
Geschäftsführer:  
Klaudine Gericke / Patrick Jacob

Sparkasse Minden-Lübbecke  
IBAN: DE64 4905 0101 0049 0010  
76  
BIC: WELA DE D1 MIN

Deutsche Bank Minden  
IBAN: DE58 4907 0028 0286 1003  
00  
BIC: DEUT DE 38 490

