

Doppel-Drehrohrverteiler 45 Grad, Stahl grundiert

Mehrwege-Verteilungen

Artikelnummer: 52081245



Material: pulverbeschichtet

Nenndurchmesser DN: 120.0 MM

Ausläufe Doppeldrehrohrvert.: 2X8

Zur Verteilung von Getreide und Schüttgütern im freien Fall, ohne Überdruck im Rohrsystem und ohne Anspruch auf Staubdichtheit.

Produktführung von oben durch zwei gegenläufige Drehrohre auf den gewünschten Auslauf innerhalb eines geschlossenen Gehäuses.

Anpressung der Drehrohrdichtung mit 2 Druckfedern. Abstützung durch vier Konsolen am Untertrichterumfang gemäß Maßblatt.

Antrieb elektrisch mit Getriebemotor, 1,2 Umdrehungen pro Minute, Motorspannung 230/400 Volt, 50 bis 60 Hz.

Steuerung durch mechanische Endschalter, im Anschlusskasten auf Klemmen geführt.

Näherungsendschalter gegen Mehrpreis.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Drehrohrverteiler darf nicht im Produktstrom geschaltet werden.

Alle Maßangaben sind Zirka-Abmessungen.

Zusätzliche elektrische Anpress- und Positionskontrolle der Drehrohrauslaufstellung mit Näherungsendschaltern, im Gehäuseunterteil eingebaut, gegen Mehrpreis lieferbar.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Zweite Gehäuseklappe, ggf. mit Endschaltern, auf Anfrage.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

ATEX-Ausführungen auf Anfrage.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Menge: 1

24.447,00 €



N/A*

*Den angeforderten Artikel produzieren wir speziell für Sie, die Lieferzeit erhalten Sie mit der Auftragsbestätigung.

Fr. Jacob Söhne GmbH &
Co.kg
HRA 3524 - AG Bad
Oeynhausen Persönlich
haftende Gesellschafterin
Jacob Rohrssysteme
Beteiligungs-GmbH

Jacob Rohrssysteme
Beteiligungs-GmbH
HRB 3923 - AG Bad
Oeynhausen
Geschäftsführer:
Klaudine Gericke / Patrick
Jacob

Sparkasse Minden-Lübbecke
IBAN: DE64 4905 0101 0049
0010 76
BIC: WELA DE D1 MIN

Deutsche Bank Minden
IBAN: DE58 4907 0028 0286
1003 00
BIC: DEUT DE 38 490

