

Drehrohr-Verteiler 60 Grad staubdichte Ausführung, Stahl grundiert

Mehrwege-Verteilungen

Artikelnummer: 54041060



Material: pulverbeschichtet

Nenndurchmesser DN: 100.0 MM

Ausläufe: 4.0

Zur Verteilung von Schüttgütern im freien Fall bis
max. 1 bar Überdruck im Rohrsystem.

Bei gefährlichen Fördermedien, Gruppe 1 – Richtlinie
67/548/EWG, beträgt der zulässige Überdruck nur 0,5 bar.
Produktförderung von oben durch Drehrohr auf den
gewünschten Auslauf innerhalb eines geschlossenen
Gehäuses.

Abdichtung am Drehrohrauslauf durch pneumatische
Schieberohranpressung auf dem Auslaufstutzen.

Abstützung durch vier Konsolen am Untertrichterumfang
gemäß Maßblatt.

Antrieb elektrisch mit Getriebemotor, 1,2 Umdrehungen
pro Minute, Motorspannung 230/400 Volt, 50 bis 60 Hz.
Steuerung durch mechanische Endschalter, Magnetventil
und Druckwächter im Anschlusskasten auf Klemmen
geführt.

Näherungsendschalter gegen Mehrpreis.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Erforderlicher Druckluftanschluss min. 6 bar.

Drehrohrverteiler darf nicht im Produktstrom geschaltet
werden.

Alle Maßangaben sind Zirka-Abmessungen.

Bei Bestellung ist die Steuerspannung anzugeben.

Zusätzliche elektrische Anpress- und Positionskontrolle
der Drehrohrauslaufstellung mit Näherungsendschaltern,
im Gehäuseunterteil eingebaut, gegen Mehrpreis lieferbar.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Produktberührende Teile aus Chromnickelstahl gegen
Mehrpreis lieferbar.

Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Staubdichte Versionen Mehrwegverteiler als Standard mit
zweiter Kontrollklappe. Bei Bedarf kann die Klappe gegen
Mehrpreis auch elektrisch abgesichert werden.

Die JACOB FOOD GRADE Linie in Ausführung Edelstahl
ist zweifach konform für den

Kontakt mit Lebensmitteln

gemäß EG 1935/2004 plus FDA.

Lieferbar mit Silikon blau, metallisch detektierbar

Menge: 1

13.907,00 €



N/A*

*Den angeforderten Artikel
produzieren wir speziell für Sie, die
Lieferzeit erhalten Sie mit der
Auftragsbestätigung.

ATEX-Ausführungen auf Anfrage.
Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Fr. Jacob Söhne GmbH &
Co.kg
HRA 3524 - AG Bad
Oeynhausen Persönlich
haftende Gesellschafterin
Jacob Rohrsysteme
Beteiligungs-GmbH

Jacob Rohrsysteme
Beteiligungs-GmbH
HRB 3923 - AG Bad
Oeynhausen
Geschäftsführer:
Klaudine Gericke / Patrick
Jacob

Sparkasse Minden-Lübbecke
IBAN: DE64 4905 0101 0049
0010 76
BIC: WELA DE D1 MIN

Deutsche Bank Minden
IBAN: DE58 4907 0028 0286
1003 00
BIC: DEUT DE 38 490

