

Rohrbogen R=2 D, 30 °

Das Rohrbogenprogramm

Artikelnummer: 11061343



Material: pulverbeschichtet

Nenndurchmesser DN: 60.0 MM

Wandstärke: 1.5 MM

Rohrbögen R = 2 D bis 250 mm Durchmesser werden aus gezogenen Halbschalen gefertigt, Durchmesser 300 bis 400 mm aus gewölbten Segmenten. Im Einsatz bedeutet dies eine **Strömungsoptimierung** und eine größere **Verschleißfestigkeit**. Bögen über 400 mm Durchmesser bestehen aus ungewölbten Segmenten.

Für beengte Platzverhältnisse bieten wir auch Rohrbogen **R = 1 D, 90°** in den gängigen Durchmessern bis 250 mm aus gezogenen Halbschalen. Bögen für die gravitative Schüttgutförderung mit kleinem Radius in 5° bis 45° sind als Segmente aufgeführt.

Rohrbögen bis 1600 mm Durchmesser sind unter Losflanschprodukten aufgeführt.

Guss-Segmente für Verschleißhemmung, 5°–45°, Ø 120–300 mm, austauschbar gegen Standardsegmente, finden Sie im Bereich Gussteile.

Menge: 1

23,10 €

Fr. Jacob Söhne GmbH &
Co.kg
HRA 3524 - AG Bad
Oeynhausen Persönlich
haftende Gesellschafterin
Jacob Rohrsysteme
Beteiligungs-GmbH

Jacob Rohrsysteme
Beteiligungs-GmbH
HRB 3923 - AG Bad
Oeynhausen
Geschäftsführer:
Klaudine Gericke / Patrick
Jacob

Sparkasse Minden-Lübbecke
IBAN: DE64 4905 0101 0049
0010 76
BIC: WELA DE D1 MIN

Deutsche Bank Minden
IBAN: DE58 4907 0028 0286
1003 00
BIC: DEUT DE 38 490

